



ZETABINDER 4680

Özellikler	Features
Kimyasal Yapısı: Akriko etil kopolimerinin sudaki emülsiyonu	Water emulsion of acrylic co-polymer
Görünüm : Süt likit	Milky liquid
Kuru Madde : 35 ± 1	35 ± 1%
pH 20 ° C : 6.5 – 7.5	6.5 – 7.5
İyonik Yapısı : Anyonik	Anionic

Açıklama	Description
Akriko etil polimerinin çapraz bağ oluşturabilen sudaki emülsiyonudur. Yumuşak ve şeffaf film yapısındadır.	It is a water emulsion of cross-linking acryloethyl polymer and it forms soft and clear films.
Film Sertlik 38 Shore A Donma noktası (teorik) - 19 ° C	Film Hardness 38 Shore A Tg (theoretical) - 19 ° C
Temel Uygulamalar ZETABINDER 4680 genel kullanım amaçlı bir binderdir ve tek başına da temel ve ara katlarda kullanılabilir. Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel olarak kendi başına çapraz bağlanabilme özelliği vardır. Zımparalı deriler üzerine uygulandığında derinin yumuşaklığını kaybetmeden iyi örtme özellikleri vardır. Bununla beraber mükemmel derecede sıcak pres dayanımı vardır. Bunların yanısıra kaygan, düzgün ve yapışkan olmayan yapısından dolayı düz ve temiz bir cilt verir.	Main Applications ZETABINDER 4680 is a general purpose resin, but it can be also used alone for bottom or base coat solutions. It has excellent cross-linking features even at low temperature, good coating properties on corrected grain leathers and does not affect leather softness. It also has excellent hot plate resistance. It also confers slippery, smooth and not tacky touch, thus resulting in clean and smooth grain, even when a thick layer of resin has to be applied.

