



ZETAN AL

Özellikler

Properties

Kimyasal yapısı: Bazik alüminyum sülfat

Chemical nature: Basic aluminium sulphat

Görünüm: Beyaz toz

Appearance: White powder

Aktif Madde: Yaklaşık 96%

Active matter: About 96%

pH : Yaklaşık 3.5

pH value: About 3.5

İyonik Yapısı: Anyonik

Charge: Anionic

Açıklama

ZETAN AL bazik alüminyum sülfat içeren tabaklama maddesidir

Description

ZETAN AL is basic aluminium sulphate based tanning agent..

Uygulamalar

ZETAN AL tabaklama safhasında veya retenajda %1-2 oranında kullanılabilir.Çok iyi sırça ve lif sıkılığı sağlar.Süet, nubuk ve kürk süet üretiminde kullanımı bu nedenle tavsiye edilir.Ayrıca wet white deri üretiminde tabaklayıcı madde olarak kullanıldığında büzülme temperaturünü arttırır.

Application

ZETAN AL can be use in crome tannage and retannage %1-2.Zetan AL gives tight grain and fiber.It is very suitable for sued, nubuck and double face sued production. Also when it use for wet white production increase the temperature.

Bu bültende verilen bilgiler ve kullanım önerileri firmamızın bilgileri ışığında olmakla beraber herhangi bir garanti içermemektedirler.Uygulama şartları ve kullanılan hammaddeler ,tamamen kullanıcının sorumluluğunda olmak üzere değişik sonuçlar elde edilebilir.

The information and use advice given in this technical bulletin relies on the present state of our knowledge, but they don't represent any guarantee.The particular application and the raw materials may lead to different results of total responsibility of the user.

DONMAYA KARŞI KORUYUNUZ; +5 İLE +35°C ARASINDA 6 AY DEPOLANABİLİR.

KEEP FROM FREEZING; CAN BE STORE FOR 6 MONTHS BETWEEN +5 AND +35°C.